



80040001



BAU (Easy)

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

- com botão de programação iluminado

Conectividade

interface como interface entre módulos de utilizador
INSTABUS EIB e linha bus

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) ≈ 10 mA

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Dimensões

Profundidade de montagem 32 mm

Gestão de iluminação LED

LED com LED vermelho de programação

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

Ligação

Nº de contactos 4

- ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis system, easy

Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: unidade de acoplamento de bus

- com campainha integrado para identificação acústica do dispositivo dentro do sistema

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Sem halógenos não

- com abajur de protecção contra poeira para interface de usuário (AST)

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)

- Ligação adicional para sensor de temperatura externo

Identificação

Aplicações	KNX - unidades do sistema
família de produtos:	família de produtos: unidades de sistema
Série de design principal	KNX
