

FICHA TÉCNICA

+37232



CX QUADRO (6x20) 120md P200 EXT

Dimensões LxAxP (mm)	475x875x200
EAN	5600307038178
Filas x Módulos	6x20
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	6
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	15,4
Volume (m³)	0,11
Quantidade por Embalagem	1

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	650°C
Carga Estática	200kg/m³
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -25°C Máx: 55°C

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	104W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro Nº barramentos	4x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra Nº barramentos	3x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT