



Armários de contagem indirecta para baixa tensão especial (BTE)



APLICAÇÕES

Quadro de contagem indirecta para instalações em Baixa Tensão com potência contratada superior a 41,4KVA.

Este quadro é composto por:

- Caixa de Contagem indirecta para alojamento do contador e do modem (fornecidos pela EDP), fornecida com régua de terminais qualificada pela EDP (DMA-C17-511/N) e porta com sistema de fecho em 3 pontos preparado para canhão Perfil Europeu em uso na EDP.
- Caixa de alojamento dos TI's composta por barramentos em cobre de secção adequada às correntes envolvidas (125A, 250A e 400A).
- (Opcional) Portinhola P400 de acordo com o DMA-C62-807/N.

MATERIAIS

Caixa em poliéster reforçado com fibra de vidro.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 61439-2

CARACTERÍSTICAS

Classe II de isolamento RTIEBT

CAIXA DE TI's

Porta preparada para fechadura EDP perfil redondo tipo "Ronis".
Caixa de TI's com barramentos cobre electrolítico apoiados em isoladores.

CAIXA DE CONTAGEM

Porta com manípulo de fecho em 3 pontos preparada para fechadura EDP canhão perfil europeu.
Régua de terminais de contagem (DMA-C17-511/N).

PORTINHOLA DE ENTRADA

Porta com manípulo de fecho em 3 pontos preparada para fechadura EDP canhão perfil europeu.
Portinhola de entrada conforme DMA-C62-807/N.

NOTA

Outras configurações sob consulta.



03BTE-P400-125A



03BTE-125A

Referência	Designação		Referência	Designação
03BTE-125A	Quadro de contagem BTE 125A c/ cx TI' e cx de telecontagem	2 cx (contagem+TI)	03TI-125A	Caixa de TI's 125A
03BTE-250A	Quadro de contagem BTE 250A c/ cx TI's e cx de telecontagem		03TI-250A	Caixa de TI's 250A
03BTE-400A	Quadro de contagem BTE 400A c/ cx TI's e cx de telecontagem		03TI-400A	Caixa de TI's 400A
03BTE-P400-125A	Quadro de contagem BTE 125A c/ Cx TI's P400 e cx de telecontagem	3 cx (contagem+TI+ +Portinhola)		
03BTE-P400-250A	Quadro de contagem BTE 250A c/ Cx TI's P400 e cx de telecontagem			
03BTE-P400-400A	Quadro de contagem BTE 400A c/ Cx TI's P400 e cx de telecontagem			