

FICHA TÉCNICA

Downlight / BOSTON

Ref. DLB35C940





5 ANOS DE GARANTIA **PRD** **4000 K**
35 W **0,17 A** **90 lm/w** **3150 lm**
IK06 **CRI >90** **50000 h** **Abertura: 60 °**
UGR <19 **-20 a 40 °C**
CE **RoHS**

Baixar




Downlight 35W CRI90 4000K

MEDIDAS



Installation:




Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,90
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	35 W
Tensão:	200 - 264 V
Corrente de entrada:	0,17 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	4000K
Índice de reprodução cromática:	>90
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Fluxo luminoso real:	3150 lm
Fluxo luminoso nominal:	4025 lm
Eficiência luminosa :	90 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	60 °
Grau de brilho:	UGR <19
Número de LEDs:	56
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	50000 h L70B50
Ciclos de ignição:	25000



Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Alumínio	Material do difusor:	Policarbonato
Material de aro:	Alumínio	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C
Grau de proteção IP:	IP20	IP instalado:	IP64
Grau de proteção IK:	IK06		






Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Circular
Diâmetro exterior:	232 mm	Diâmetro de corte:	195 - 210 mm
Altura/Profundidade:	110 mm	Peso:	625 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem:	BOX	Comprimento:	0,26 m
Largura:	0,26 m	Profundidade:	0,138 m
Volume:	0,0093288 m ³		

Accessórios

Referência	Descrição
 <u>AC0-DLB205</u>	Aro PC quadrado branco para DLB28W,35W e 45W
 <u>AR2-DLB205</u>	Aro PC Redondo PRETO para DLB28, 35 e 45
 <u>AC2-DLB205</u>	Aro PC Quadrado PRETO para DLB28, 35 e 45
 <u>ASR0-DLB205</u>	Acessório alumínio superfície Redondo branco para DLB28, 35 e 45
 <u>ASR2-DLB205</u>	Acessório alumínio superfície Redondo PRETO para DLB28, 35 e 45
 <u>AE</u>	Aro encastrável para Downlight
 <u>ANE</u>	Aro não encastrável para Downlight