

FICHA TÉCNICA

Downlight / MISURI

Ref. MSR18RBN



3 ANOS DE GARANTIA **PRD** **4000 K**
18 W **0,09 A** **85 lm/w** **1530 lm**
IK05 **CRI >80** **30000 h** **Abertura: 120 °**
-20 a 45 °C






Baixar



Downlight encastrável-superfície 18W 4000K

MEDIDAS



Installation:

 Ø 65-180mm


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,90
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	18 W
Tensão:	180 - 264 V
Corrente de entrada:	0,09 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	4000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Fluxo luminoso real:	1530 lm
Fluxo luminoso nominal:	1890 lm
Eficiência luminosa :	85 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs:	96
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	30000 h L70B50
Ciclos de ignição:	15000



Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Policarbonato	Material do difusor:	PS
Material de aro:	PS	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 45 °C
Grau de proteção IP:	IP20	Grau de proteção IK:	IK05

Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Circular
Diâmetro exterior:	225 mm	Diâmetro de corte:	65 - 180 mm
Altura/Profundidade:	42 mm	Peso:	390 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.23	0.23	0.03	0.001587	0.46
OUTERBOX	20	20	Sim	0.65	0.24	0.245	0.03822	9.75