

Folha de dados do produto

Especificações



Kaedra - Quadros para tomadas com encravamento - 3 aberturas - 1x12 módulos

13187

Preço: 105,83 EUR

Principal

Alcance	Mureva
Nome Do Produto	Mureva Enclosure
Tipo De Produto Ou Componente	Invólucro estanque
Tipo De Quadro	Invólucro para tomada de potência
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem

Complementar

Tipo De Montagem	Superfície
Número De Módulos Com 18 Mm Por Linha	12
Número Total De Módulos De 18 Mm	12
Número De Linhas Horizontais	1
Classe De Isolamento Eléctrico	Isolamento duplo Classe II
Número De Aberturas De Interface	3
Número De Placas	1 para 65 x 65 ou 75 x 75 tomadas industriais
Equipamento Fornecido	2 braçadeira 1 placa para tomadas 65 x 65 ou 75 x 75
Tipo De Capa Frontal	Transparente
Dissipação De Potência Em W	28 W
[In] Corrente Nominal	63 A
Tipo De Calha	DIN
Número De Pré-Recortes Pg Iso	17
Descrição Das Opções De Bloqueio	Fechadura opcional
Material Do Invólucro	Habitação polímero auto-extintor
Peso Líquido	2,7 kg
Dimensão Da Base	103 x 225 mm
Largura	340 mm
Altura	460 mm
Profundidade	160 mm
Profundidade Interna	91 mm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Cor	Porta verde transparente Invólucro cinzento claro RAL 7035)
-----	--

Ambiente

Normas	EN 50262 IEC 60695-2-1 EN 62262 IEC 61439-3 IEC 60670
Resistência A Incêndios	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
Grau De Proteção Ip	IP65em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK09em conformidade com EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	Resistente a UV classe 3em conformidade com ISO 4582:2010 Teste de degradação ultravioletaem conformidade com ISO 4892-2:2013
Categoria De Sobretensão	II
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...40 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	47,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	16,800 cm
Package 1 Weight	2,607 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	135,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	84,996 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

[Saiba mais >](#)



Material de Impacto Inferior Transparência RoHS/REACH

Desempenho de recursos

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 25

Desempenho de bem-estar

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Produto Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade

Não são necessárias operações de reciclagem específicas