

# Folha de dados do produto

Especificações



## miniature circuit breaker - C60H - 2 poles - 20 A - C curve

A9N61532

**Price : 145,60 EUR**

### Principal

Alcance	Acti9
Nome do produto	Acti9 C60H-DC
Tipo de produto ou componente	Disjuntor miniatura
Nome curto do aparelho	C60H-DC
Aplicação do aparelho	Distribuição
Identificação de pólos	2P
Número de pólos protegidos	2
[In] corrente nominal	20 A a 25 °C
Tipo de rede	DC
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Código da curva	C
Poder de corte	10 kA Icu a 440 V DCem conformidade com EN 60947-2 10 kA Icu a 440 V DCem conformidade com IEC 60947-2 6 kA Icu a 500 V DCem conformidade com EN 60947-2 6 kA Icu a 500 V DCem conformidade com IEC 60947-2 20 kA Icu a 220 V DCem conformidade com GB 14048.2 20 kA Icu a 220 V DCem conformidade com IEC 60947-2 20 kA Icu a 250 V DCem conformidade com GB 14048.2 20 kA Icu a 250 V DCem conformidade com IEC 60947-2
Categoria de utilização	Categoria Aem conformidade com EN 60947-2 Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
Adequação para isolamento	Simem conformidade com IEC 60947-2 Simem conformidade com EN 60947-2

### Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	500 V DC
[Ics] poder de corte nominal em serviço	15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V DCem conformidade com IEC 60947-2 500 V DCem conformidade com EN 60947-2

<b>[Uimp] Tensão de resistência aos choques</b>	6 kVem conformidade com EN 60947-2 6 kVem conformidade com IEC 60947-2
<b>Indicação de posição do contacto</b>	Sim
<b>Tipo de controlo</b>	Alavanca
<b>Sinalização local</b>	Indicação ligado/desligado
<b>Modo de montagem</b>	Fixo
<b>Suporte de montagem</b>	Calha DIN simétrica de 35 mm
<b>Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado</b>	Superior ou inferior standard
<b>Distancias de 9 milímetros</b>	4
<b>Peso do produto</b>	0,256 kg
<b>Cor</b>	Branco
<b>Durabilidade mecânica</b>	20000 ciclos
<b>Durabilidade elétrica</b>	3000 ciclos L/R = 2 ms
<b>Provisão para encravamento</b>	Encravamento
<b>Descrição das opções de bloqueio</b>	Na posição O
<b>Binário de aperto</b>	Circuito de potência:2,5 N.m superior ou inferior
<b>Protecção de fuga à terra</b>	Sem

## Ambiente

<b>Normas</b>	EN 60947-2 IEC 60947-2
<b>Grau de poluição</b>	3em conformidade com EN 60947-2 3em conformidade com IEC 60947-2
<b>Categoria de sobretensão</b>	IV
<b>Tropicalização</b>	2em conformidade com IEC 60068-2
<b>Altitude de funcionamento</b>	2000 m
<b>Temperatura do ar ambiente para operação</b>	-25...70 °C
<b>Temperatura do ar ambiente para armazenamento</b>	-40...85 °C

## Unidades de Embalagem

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	3,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	8,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	230 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	9 cm
<b>Package 2 Width</b>	8 cm
<b>Package 2 Length</b>	23 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,416 kg

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,604 kg

## Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

## Substituições recomendadas