

# Folha de dados do produto

Especificações



## VENTILADOR 300M3/H 230V IP54

NSYCVF300M230PF

### Visão geral

**Prazo De Entrega** Enviado normalmente em 4 Semanas

### Principal

<b>Linha</b>	ClimaSys
<b>Nome Do Produto</b>	ClimaSys CV
<b>Tipo De Produto Ou Componente</b>	Ventilador
<b>Type Of Filter</b>	Padrão
<b>Flow Rate</b>	Taxa de fluxo livre com filtro padrão: 300 m3/h at 50 Hz Taxa de fluxo livre com filtro padrão: 350 m3/h at 60 Hz
<b>Tensão Nominal De Fornecimento [Us]</b>	145 ... 253 V
<b>Tensão De Entrada</b>	230 V 50/60 Hz

### Complementar

<b>Absorbed Power</b>	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
<b>[In] Corrente Nominal</b>	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
<b>Noise Level &lt; At</b>	55...56 dB
<b>Tipo De Rolamento</b>	Bola
<b>Altura</b>	Externo: 268 mm
<b>Largura</b>	Externo: 248 mm
<b>Profundidade</b>	Externo: 116 mm
<b>Dimensões De Recorte</b>	223 x 223 mm
<b>Peso Líquido</b>	1,3 kg
<b>Material</b>	Grade de saída: termoplástico injetado (ASA PC)
<b>Cor</b>	Grade de saída: cinza (RAL 7035)
<b>Temperatura Ambiente Para Funcionamento</b>	-10...70 °C
<b>Temperatura Ambiente Para Armazenamento</b>	-40...70 °C
<b>Pressão Máxima</b>	158 Pa taxa de fluxo 0 m³/h
<b>Conexões - Terminais</b>	Conector Faston
<b>Grau De Proteção Ip</b>	IP54

---

<b>Composição Do Dispositivo</b>	1 motor axial 2 grade protetora: nas superfícies frontais e posteriores 1 filtro: parte frontal do motor axial 1 grade de saída: frontal 1 modelo de recorte 1 fio de alimentação
----------------------------------	--

---

<b>Condição De Uso</b>	O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo O filtro deve ser limpo e substituído regularmente A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa que a temperatura interna A substituição excessiva do filtro deve ser evitada As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima
------------------------	--

## Unidades de embalagem

---

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	18,5 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 1 Width</b>	25,5 cm
------------------------	---------

---

<b>Package 1 Length</b>	27,0 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 1 Weight</b>	1,642 kg
-------------------------	----------

---

<b>Unit Type Of Package 2</b>	CAR
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 2</b>	4
-------------------------------------	---

---

<b>Package 2 Height</b>	28,0 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 2 Width</b>	40,0 cm
------------------------	---------

---

<b>Package 2 Length</b>	60,0 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 2 Weight</b>	7,476 kg
-------------------------	----------

---

<b>Unit Type Of Package 3</b>	P12
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 3</b>	64
-------------------------------------	----

---

<b>Package 3 Height</b>	95,0 cm
-------------------------	---------

---

<b>Package 3 Width</b>	80,0 cm
------------------------	---------

---

<b>Package 3 Length</b>	120,0 cm
-------------------------	----------

---

<b>Package 3 Weight</b>	135,0 kg
-------------------------	----------

## Garantia contratual

---

<b>Garantia</b>	18 meses
-----------------	----------

## Sustentabilidade


O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO<sub>2</sub>.


[Mais informações >](#)



Transparência [RoHS/REACH](#)

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

## Certificações e normas

**Regulamento Reach** [Declaração REACH](#)

**Diretiva Rohs Da Ue** [Conforme](#)  
[Declaração RoHS da EU](#)

**Regulamento Rohs China** [Declaração RoHS China](#)  
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

**Divulgação Ambiental** [Perfil ambiental do produto](#)

**Perfil De Circularidade** [Informação sobre o fim da vida útil](#)