

Planilha de Produto

Características

NSYPIN64

Internal door for Spacial WM encl. H600xW400 steel, RAL7035.Adjustable in depth



Principal

Alcance	Spacial
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de quadro eléctrico
Tipo de produto ou componente	Porta
Application	Varias utilidades
For enclosure nominal dimensions	Não aplicável
Localização de montagem	Passo de slides Lado da frente
Compatibilidade gama	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X
Composição do dispositivo	1 porta 4 abraçadeiras de fixação 2 postes de montagem

Complementar

Material	Porta chapa de aço
Cor	Todos os rostos cinzento RAL 7035)
Acabamento de superfície	Pó de poliéster
Tipo de Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 mm
Número de Fechaduras	1
Ajuste de montagem	Intervalos 25 mm (em movimento deslizante)
Tipo de porta	Opaca interna
Abertura de porta	Reversível
Carga máxima	30 kg / m ²
Altura	Nominal 600 mm
Largura	Nominal 400 mm
Peso net	3,6 kg

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,6 kg
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	36 cm
Pacote 1 Comprimento	57,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	3,6 kg
Pacote 2 Altura	5 cm
Largura do pacote 2	36 cm
Comprimento do pacote 2	56,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------