

Folha de dados do produto

Especificações



ABS box IP66 IK07
RAL7035 Int.H175W105D80
Ext.H192W121D87 Opaque cover
H20

NSYTBS19128

Price : 25,93 EUR

Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa TBS
Aplicação do aparelho	Varias utilidades
Category	Relé de temporização industrial
Altura	192 mm
Largura	121 mm
Profundidade	87 mm
Altura interna	175 mm
Largura interna	105 mm
Profundidade interna	80 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura 4 Parafuso de cobertura
Quantidade por conjunto	Conjunto de 2
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Baixa cobertura simples
Fixação da tampa	Parafusos de plástico
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro plano fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura por parafusos

Complementar

Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Cor	cinzento RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações de produtos	TÜV
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de protecção IP	IP66em conformidade com NEMA 4.4X
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262

Glow wire resistance	650 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Peso do produto	0,335 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	19,2 cm
Package 1 Weight	335 g

Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituições recomendadas