


Folha de dados do produto

Especificações



CABO COM CONECTOR 1/2 20UNF 3 PINOS RETO XZCP1865L10

XZCP1865L10

Principal

Linha de produto	Telemecanique Componentes de cablagem
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cabeados
Nome da série	Função genérica

Complementar

Conexão elétrica	Conector fêmea reto 1/2 20 UNF, 3 pinos
Fixação de cabo do conector	Aparafusar
Material do colar	Metal
LED de status de indicação	Sem
Comprimento do cabo	10 m
Diâmetro externo do cabo	5,2 mm
Composição de cabos	3 x 0,34 mm ²
Material de isolamento do fio	PUR
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA 300 V CC
[In] Corrente nominal	4 A
Resistência de contato	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,4 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP67
Certificações do produto	cULus
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-35...90 °C estático -5...90 °C flexão
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...100 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	246,0 g
Pacote 1 Altura	4,4 cm
Pacote 1 largura	19,1 cm
Pacote 1 Comprimento	18,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	2,809 kg
Pacote 2 Altura	15,0 cm
Largura do pacote 2	30,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	160
Pacote 3 Peso	53,444 kg
Pacote 3 Altura	75,0 cm
Largura do pacote 3	60,0 cm
Pacote 3 Comprimento	80,0 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------