

P17 Tempra tipo "schuko" 16 A - 250 V~



P17 Tempra IP 44 - MBT 16 e 32 A



Características técnicas em www.legrand.pt

Emb.	Ref.	Tomadas de quadro, tipo "schuko" 2P+T
		IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada IK09 de acordo com a norma EN 62262 250 V~ Material: plástico Autoextinguibilidade: 850 °C
		Tomadas de quadro compactas Pode montar-se sobre placas cegas ref. 0 577 15/16 (p. 290)
20	0 576 69	Entre-eixos reduzidos 50 x 50 mm. Cor branca
20	0 576 75	Entre-eixos reduzidos 50 x 50 mm, com obturadores. Cor azul
		Tomadas para quadro Pode montar-se sobre placas cegas ou com pré-cortes, em caixas de encastrar ref. 0 577 21/22 e quadros configuráveis P17 (p. 290)
20	0 576 72	75 x 75 mm. Cor azul
20	0 576 76	75 x 75 mm, com obturadores. Cor azul
		Suporte adaptador
8	0 539 48	Suporte adaptador IP 55 para 2 módulos Mosaic 2P+T 10/16 A ref. 0 772 13
10	0 521 02	Pode montar-se sobre a placa ref. 0 577 14 Suporte adaptador para ligar uma ficha 2P+T 10/16 A numa tomada industrial
		Caixas de encastrar para alvenaria
		IP 55 Para instalação de tomadas para quadros de entre-eixos unificados (IP 44 e IP 66/67) Caixas de encastrar com placas frontais
3	0 577 21	Para 2 tomadas para quadros, 70 x 70 mm - 16 A
3	0 577 22	Para 1 tomada para quadros, 70 x 70 mm - 16 ou 32 A (32 A montada na horizontal)

Características técnicas em www.legrand.pt

Emb.	Ref.	Tomadas salientes
5	16 A 0 552 06	32 A 0 552 56
		2P 20/25 V~
		Tomadas para quadro
5	16 A 0 552 45	32 A 0 552 95
		2P 20/25 V~
		Fichas móveis
5	16 A 0 552 21	32 A 0 552 71
5	0 552 22	
		2P 20/25 V~
		3P 20/25 V~
		Tomadas móveis
5	16 A 0 552 31	32 A 0 552 81
		2P 20/25 V~
		Fichas fixas salientes
5	16 A 0 552 41	32 A 0 552 91
		2P 20/25 V~