

# Spray Detetor de Fugas P 600



## Descrição do Produto

O Spray Detetor de Fugas P 600 é um produto de elevada qualidade com base aquosa e aditivos. Este produto deteta fugas num curto espaço de tempo, de uma forma segura.

O produto é biodegradável. É não inflamável, nem venenoso nem corrosivo.

## Utilizações

- Pode ser aplicado em sistemas de refrigeração de nitrogénio, ar comprimido, GPL (Gás Liquefeito de Petróleo) e outro tipo de gases;
- Adequado para sistemas de ar comprimido, pneus, mangueiras, válvulas, tubos, oleodutos, etc...;
- Graças à sua válvula, pode ser aplicada em qualquer direção;
- Adequado ainda para instalações de gás.

## Características

- Produto biodegradável;
- Cor: branca;
- Cheiro: típico;
- Solvente: água;
- Propulsor: nitrogénio.

## Instruções de uso

Agitar bem a lata antes de usar. Aplique o produto a uma distância de 20 a 30 cm.

Zonas suspeitas de fugas devem ser cobertas com uma fina camada de Spray Detetor de Fugas. Se aparecem algumas bolhas nessa camada de produto, existem fugas.



## Dados técnicos

Base	Água e aditivos
Propulsor	Nitrogénio
Densidade (a +20°C)	1,017 g/cm <sup>3</sup>
Cor	Branco
Odor	Típico
Ponto de ebulição	+100°C
Ponto de inflamação	+101°C
Temperatura de auto inflamação	+371°C
Temperatura de aplicação	+15°C a +25°C
PH	8,3
Pressão do vapor (+20°C)	7,0 Bar
COV's	151,4 g/l

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Não inflamável, corrosivo nem venenoso
- ✓ Pode ser aplicado em todas as posições
- ✓ Para aplicar em frigoríficos, mangueiras, válvulas, pneus, etc...
- ✓ Adequado para instalações de gás

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Fita PTFE (Teflon)

Peclocks

Abraçadeiras

## Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Conteúdo sob pressão. Não fumar nem foguear enquanto estiver a utilizar o produto. Não aproximar de qualquer tipo de fonte de calor ou ignição. A lata pode explodir se aquecida demasiado.

Proteger a lata de raios solares e não expor a temperaturas acima dos +50°C. Não perfurar nem queimar, mesmo quando estiver vazia. Não pulverizar para uma chama ou qualquer material incandescente.

Evitar o contacto com a pele e os olhos, e não respirar os vapores libertados.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água, procurando assistência médica.

Ficha de Dados de Segurança disponível sob pedido.

## Condições de armazenamento e prazo de validade

Conteúdo sobre pressão. Proteger a lata de raios solares e não expor a temperaturas superiores a +50°C.

Validade de 24 meses.

## Embalagens e informação logística

Lata não recarregável de 400ml de capacidade.

## Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

## Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RAL	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001060000001	Spray Detetor de Fugas P 600	-	-	400 ml	12 Uni.	576 Uni.