



BDH225F

## Bloco dif. 1P+N 25A 30mA HI c/born. des

### Características técnicas

#### Arquitetura

Posição do neutro	Esquerda
Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	1P+N
Modo de fixação	Calha DIN

#### Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

#### Conectividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais de deslocamento
--	---------------------------

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50 Hz
Tipo de tensão de alimentação	AC
Tensão alternada estipulada de utilização	230 V

#### Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000 V

#### Corrente eléctrica

Sensibilidade diferencial	30 mA
Intensidade nominal	25 A
Resistência às ondas de choque	3 kA

#### Potência

Potência total dissipada em IN	1,3 W
--------------------------------	-------

#### Disparador

Protegido contra disparos intempestivos	sim
---	-----

#### Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	1000
Nº de manobras mecânicas	6000

#### Instalação, montagem

Binário de aperto	1,9Nm
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	não aplicável
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal de parafuso
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	sim

**Ligação**

Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	0,75/10 mm <sup>2</sup>
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	0,75/16 mm <sup>2</sup>

**Configurações**

Sensibilidade diferencial regulável	não
Tempo de disparo regulável	não

**Equipamento**

Tipo selectivo	não
----------------	-----

**Padrões**

texto	EN 61009-1
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP20
Tipo de protecção diferencial	HI

**Condições de utilização**

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Temperatura de funcionamento	-25 ... 40 °C
Altitude	2000 m
Tropicalização	Todos o climas
Temperatura de armazenamento / transporte	-40 ... 70 °C