



FWB32S

**FW sup. IP44 PO a.500 I.550, 72M**

Características técnicas

**Arquitectura**

Modo de fixação	encastrado/saliente/semi-encastrado
-----------------	-------------------------------------

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
------------------------------------------	-----

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta	Fecho articulado
----------------------------	------------------

**Materiais, acabamento, cores**

Peso do cobre contido no produto	0,069 kg
Cor	branco
Cor	Branco
Material	chapa de aço
Materiais corpos chassis	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	161 mm
Altura produto instalado	500 mm
Largura produto instalado	550 mm

**Equipamento**

Nº de filas	6
Quantidade de secção em largura	2
Acessoriável	sim

**Padrões**

Grau de protecção e norma para a placa tipo	IP44 - EN 60529 --- IP44 - DIN VDE 0470-1
Norma de produto para baixa tensão para a placa de sinalização	VDE 0660-600-2/-3

**Segurança**

Classe de protecção	Classe II
Índice de protecção IP	IP44
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	09