


Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA DE CONTATOR TESYS D , 3 OU 4 POLOS, COM TENSÃO DE CIRCUITO DE CONTROLE 110 LXD3F7

LXD3F7

Principal

linha	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contator
Nome abreviado do dispositivo	LXD3
tipo do circuito de controle	CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle	110 V CA 50/60 Hz
resistência média	42,28 Ohm a 20 °C
indutância do circuito fechado	2,5 H
Compatibilidade do produto	LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A
durabilidade mecânica	6 Mciclos
Maximum operating rate	3600 cic/h 60 °C

Complementar

tecnologia da bobina	Sem módulo supressor integrado
limites de tensão de circuito de controle	Saída: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Funcionamento: 0,8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Funcionamento: 0,85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
potência de irrupção em VA	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
consumo de potência de manutenção em VA	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
dissipação de calor	4...5 W a 50/60 Hz

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Peso líquido	0,07 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,600 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	123,000 g

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,043 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Como esta informação o ajuda >

Use Better

 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
Sem PVC	Sim

Use Again

 Reembalar e refabricar	
Recolha de produtos	No